

www.midacbatteries.com



MOTIVE POWER BATTERIES

MDL - MBS

POWER DESIGN

1

LID

Exclusive MIDAC design, adapted for push-in plugs and fitting of Air-Tech system (charge with air mixing), allows the optimal sealing of the terminal posts through special rubber bushes.

COPERCHIO

Esclusivo design MIDAC, predisposto per tappi a pressione ed allestimento con il sistema Air-Tech (carica con insufflazione d'aria), consente una sigillatura ottimale dei poli terminali per mezzo di speciali bussole in gomma.

2

POST

Robust cross-section, with M10 threaded insert designed to ensure high electrical conductivity and the best mechanical characteristics.

POLO

Sezione maggiorata, con inserto filettato per viti M10 e design atto a garantire un'elevata conducibilità elettrica e le migliori caratteristiche meccaniche.

3

INTER-CELL CONNECTOR

Exclusive MIDAC design, guarantees the perfect electrical connection between the cells, ensuring full insulation of conductors.

CONNETTORE INTERCELLA

Esclusivo design MIDAC, garantisce il perfetto collegamento elettrico tra gli elementi, assicurando l'isolamento totale dei conduttori.

4

SEPARATOR

Microporous polyethylene envelop, to ensure high performance and complete insulation between positive and negative plates, while allowing the free flow of electrolyte throughout the cell.

SEPARATORE

Busta in polietilene microporoso, per garantire elevate prestazioni e totale isolamento tra placche positive e negative, permettendo libera circolazione dell'elettrolito nella cella.


5

POSITIVE PLATE

Tubular design with state-of-the-art gauntlet technology and pins-grid produced by die-casting, to give high mechanical characteristics and maximum current carrying capacity.

PLACCA POSITIVA

Guaina tubolare, avanguardia nella tecnologia, e griglia a spine pressofuse, per conferire ottime caratteristiche meccaniche ed elevata conducibilità elettrica.



6

NEGATIVE PLATE

Thick with cage design grid for improved holding of the active material and high electrical conductivity.

PLACCA NEGATIVA


Elevato spessore con griglia a gabbia per il migliore trattenimento della materia attiva ed elevate caratteristiche di conducibilità elettrica.



PRODUCT SOLUTION	MDL - MBS
APPLICATION	Conventional
TECHNOLOGY	VLA VRLA
MAINTENANCE	VLA = weekly VRLA = yearly
DESIGN	IEC 60254-2 series L-E (2V DIN-BS cells)
CAPACITY (C5)	100-1550 Ah
INTER-CELL CONNECTIONS	Bolted (std) Welded (opt)
DESIGN LIFE (CYCLES*)	VLA 1500+ VRLA 1200+
SINGLE POINT WATERING	Optional (VLA)
AIR MIXING	Optional (VLA)**
ELECTROLYTE LEVEL SENSOR	Optional (VLA)
CHARGING SOLUTION	7 to 12 hrs charging time with LF or HF chargers
ENERGY PACK CHARGER	MIDATRON MTB (VLA) MIDATRON MTT (VLA) MIDATRON HF/HE (VLA-VRLA)
BMU MODULE	Optional
BATTERY CHANGE SOLUTION	YES

State-of-the-art production technology, the standard MOTIVE POWER range includes the complete DIN and British Standard series according to EN60254-1/2 and in compliance with EN62485-3, available in the widest range of possible configurations and charging solutions, ensuring the most flexible answer to any specific application.

Stato dell'arte nella tecnologia di produzione, la gamma MOTIVE POWER include l'intera serie DIN e British Standard in conformità alle Norme EN60254-1/2 ed EN62485-3, disponibile nella più completa scelta di possibili configurazioni e soluzioni di ricarica, garantendo massima flessibilità per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.



TECHNICAL DATA AND PERFORMANCES / DATI E PRESTAZIONI

Cells Elementi			Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica		Nominal Weight Peso Nominale	Overall dimensions Dimensioni d'ingombro			
Range Serie	Type / Tipo		in 5 hours / in 5 ore			X mm	Y mm	H mm	h mm
	MIDAC	PzS	Capacity Capacità	Current Corrente					
			Ah	A					
MDL 50	2 MDL 50	2 PzS 100 L	100	20	7,00	46,5	197,5	305	270
	3 MDL 50	3 PzS 150 L	150	30	9,90	64,5	197,5	305	270
	4 MDL 50	4 PzS 200 L	200	40	12,80	82,5	197,5	305	270
	5 MDL 50	5 PzS 250 L	250	50	15,60	100,5	197,5	305	270
	6 MDL 50	6 PzS 300 L	300	60	18,50	118,5	197,5	305	270
	7 MDL 50	7 PzS 350 L	350	70	21,30	136,5	197,5	305	270
	8 MDL 50	8 PzS 400 L	400	80	24,60	154,5	197,5	305	270
	9 MDL 50	9 PzS 450 L	450	90	27,00	172,5	197,5	305	270
	10 MDL 50	10 PzS 500 L	500	100	29,90	190,5	197,5	305	270
MDL 60	2 MDL 60	2 PzS 120 L	120	24	8,20	46,5	197,5	370	335
	3 MDL 60	3 PzS 180 L	180	36	11,50	64,5	197,5	370	335
	4 MDL 60	4 PzS 240 L	240	48	14,60	82,5	197,5	370	335
	5 MDL 60	5 PzS 300 L	300	60	17,90	100,5	197,5	370	335
	6 MDL 60	6 PzS 360 L	360	72	21,10	118,5	197,5	370	335
	7 MDL 60	7 PzS 420 L	420	84	24,30	136,5	197,5	370	335
	8 MDL 60	8 PzS 480 L	480	96	27,60	154,5	197,5	370	335
	9 MDL 60	9 PzS 540 L	540	108	30,60	172,5	197,5	370	335
	10 MDL 60	10 PzS 600 L	600	120	34,30	190,5	197,5	370	335
MDL 80	2 MDL 80	2 PzS 160 L	160	32	10,00	46,5	197,5	440	405
	3 MDL 80	3 PzS 240 L	240	48	14,10	64,5	197,5	440	405
	4 MDL 80	4 PzS 320 L	320	64	18,00	82,5	197,5	440	405
	5 MDL 80	5 PzS 400 L	400	80	22,00	100,5	197,5	440	405
	6 MDL 80	6 PzS 480 L	480	96	26,20	118,5	197,5	440	405
	7 MDL 80	7 PzS 560 L	560	112	30,10	136,5	197,5	440	405
	8 MDL 80	8 PzS 640 L	640	128	34,10	154,5	197,5	440	405
	9 MDL 80	9 PzS 720 L	720	144	38,40	172,5	197,5	440	405
	10 MDL 80	10 PzS 800 L	800	160	42,60	190,5	197,5	440	405

DIN RANGE

Cells Elementi			Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica		Nominal Weight Peso Nominale	Overall dimensions Dimensioni d'ingombro			
Range Serie	Type / Tipo		in 5 hours / in 5 ore			X mm	Y mm	H mm	h mm
	MIDAC	PzS	Capacity Capacità	Current Corrente					
			Ah	A	±5% Kg				
MDL 90	2 MDL 90	2 PzS 180 L	180	36	11,60	46,5	197,5	500	465
	3 MDL 90	3 PzS 270 L	270	54	16,40	64,5	197,5	500	465
	4 MDL 90	4 PzS 360 L	360	72	21,10	82,5	197,5	500	465
	5 MDL 90	5 PzS 450 L	450	90	25,90	100,5	197,5	500	465
	6 MDL 90	6 PzS 540 L	540	108	30,80	118,5	197,5	500	465
	7 MDL 90	7 PzS 630 L	630	126	35,50	136,5	197,5	500	465
	8 MDL 90	8 PzS 720 L	720	144	40,30	154,5	197,5	500	465
	9 MDL 90	9 PzS 810 L	810	162	45,30	172,5	197,5	500	465
	10 MDL 90	10 PzS 900 L	900	180	50,20	190,5	197,5	500	465
MDL 105	2 MDL 105	2 PzS 210 L	210	42	12,90	46,5	197,5	550	515
	3 MDL 105	3 PzS 315 L	315	63	18,30	64,5	197,5	550	515
	4 MDL 105	4 PzS 420 L	420	84	23,60	82,5	197,5	550	515
	5 MDL 105	5 PzS 525 L	525	105	28,90	100,5	197,5	550	515
	6 MDL 105	6 PzS 630 L	630	126	34,40	118,5	197,5	550	515
	7 MDL 105	7 PzS 735 L	735	147	39,60	136,5	197,5	550	515
	8 MDL 105	8 PzS 840 L	840	168	45,00	154,5	197,5	550	515
	9 MDL 105	9 PzS 945 L	945	189	50,60	172,5	197,5	550	515
	10 MDL 105*	10 PzS 1050 L	1050	210	56,80	190,5	197,5	550	515
MDL 115	2 MDL 115	2 PzS 230 L	230	46	13,00	46,5	197,5	570	535
	3 MDL 115	3 PzS 345 L	345	69	18,40	64,5	197,5	570	535
	4 MDL 115	4 PzS 460 L	460	92	23,70	82,5	197,5	570	535
	5 MDL 115	5 PzS 575 L	575	115	29,00	100,5	197,5	570	535
	6 MDL 115	6 PzS 690 L	690	138	34,50	118,5	197,5	570	535
	7 MDL 115	7 PzS 805 L	805	161	39,70	136,5	197,5	570	535
	8 MDL 115	8 PzS 920 L	920	184	45,10	154,5	197,5	570	535
	9 MDL 115	9 PzS 1035 L	1035	207	50,70	172,5	197,5	570	535
	10 MDL 115*	10 PzS 1150 L	1150	230	56,20	190,5	197,5	570	535

DIN RANGE

Cells Elementi			Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica		Nominal Weight Peso Nominale	Overall dimensions Dimensioni d'ingombro			
Range Serie	Type / Tipo		in 5 hours / in 5 ore			X mm	Y mm	H mm	h mm
	MIDAC	PzS	Capacity Capacità	Current Corrente					
			Ah	A					
MDL 125	2 MDL 125	2 PzS 250 L	250	50	14,40	46,5	197,5	605	570
	3 MDL 125	3 PzS 375 L	375	75	20,40	64,5	197,5	605	570
	4 MDL 125	4 PzS 500 L	500	100	26,20	82,5	197,5	605	570
	5 MDL 125	5 PzS 625 L	625	125	32,10	100,5	197,5	605	570
	6 MDL 125	6 PzS 750 L	750	150	38,10	118,5	197,5	605	570
	7 MDL 125	7 PzS 875 L	875	175	43,90	136,5	197,5	605	570
	8 MDL 125	8 PzS 1000 L	1000	200	49,80	154,5	197,5	605	570
	9 MDL 125	9 PzS 1125 L	1125	225	56,00	172,5	197,5	605	570
	10 MDL 125*	10 PzS 1250 L	1250	250	62,80	190,5	197,5	605	570
MDL 140	2 MDL 140	2 PzS 280 L	280	56	16,40	46,5	197,5	730	695
	3 MDL 140	3 PzS 420 L	420	84	23,40	64,5	197,5	730	695
	4 MDL 140	4 PzS 560 L	560	112	30,10	82,5	197,5	730	695
	5 MDL 140	5 PzS 700 L	700	140	36,90	100,5	197,5	730	695
	6 MDL 140	6 PzS 840 L	840	168	44,00	118,5	197,5	730	695
	7 MDL 140	7 PzS 980 L	980	196	50,70	136,5	197,5	730	695
	8 MDL 140	8 PzS 1120 L	1120	224	57,50	154,5	197,5	730	695
	9 MDL 140	9 PzS 1260 L	1260	252	64,70	172,5	197,5	730	695
	10 MDL 140*	10 PzS 1400 L	1400	280	72,50	190,5	197,5	730	695
MDL 155N	2 MDL 155N	2 PzS 310 L	310	62	17,20	46,5	197,5	750	720
	3 MDL 155N	3 PzS 465 L	465	93	24,60	64,5	197,5	750	720
	4 MDL 155N	4 PzS 620 L	620	124	31,70	82,5	197,5	750	720
	5 MDL 155N	5 PzS 775 L	775	155	39,00	100,5	197,5	750	720
	6 MDL 155N	6 PzS 930 L	930	186	46,50	118,5	197,5	750	720
	7 MDL 155N	7 PzS 1085 L	1085	217	53,60	136,5	197,5	750	720
	8 MDL 155N	8 PzS 1240 L	1240	248	60,80	154,5	197,5	750	720
	9 MDL 155N	9 PzS 1395 L	1395	279	68,50	172,5	197,5	750	720
	10 MDL 155N*	10 PzS 1550 L	1550	310	77,00	190,5	197,5	750	720

* Double Pillar (CT)
Doppio Polo (CT)

** Elementi a 12 piastre disponibili su richiesta (contattare sempre il nostro servizio vendite per informazioni) - 12 plates cells available on demand (contact our sales service for further information)
MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta.


BS RANGE

Cells Elementi			Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica		Nominal Weight Peso Nominale	Overall dimensions Dimensioni d'ingombro			
Range Serie	Type / Tipo		in 5 hours / in 5 ore			X mm	Y mm	H mm	h mm
			Capacity Capacità	Current Corrente					
	MIDAC	PzB	Ah	A					
MBS 55	2 MBS 55	2 PzB 110	110	22	8,40	45	157,5	432	402
	3 MBS 55	3 PzB 165	165	33	11,50	61	157,5	432	402
	4 MBS 55	4 PzB 220	220	44	14,60	77	157,5	432	402
	5 MBS 55	5 PzB 275	275	55	17,50	93	157,5	432	402
	6 MBS 55	6 PzB 330	330	66	20,60	109	157,5	432	402
	7 MBS 55	7 PzB 385	385	77	23,60	125	157,5	432	402
	8 MBS 55	8 PzB 440	440	88	26,60	141	157,5	432	402
	9 MBS 55	9 PzB 495	495	99	29,90	157	157,5	432	402
	10 MBS 55	10 PzB 550	550	110	32,50	173	157,5	432	402
MBS 65	2 MBS 65	2 PzB 130	130	26	9,50	45	157,5	484	454
	3 MBS 65	3 PzB 195	195	39	12,90	61	157,5	484	454
	4 MBS 65	4 PzB 260	260	52	16,50	77	157,5	484	454
	5 MBS 65	5 PzB 325	325	65	20,00	93	157,5	484	454
	6 MBS 65	6 PzB 390	390	78	23,50	109	157,5	484	454
	7 MBS 65	7 PzB 455	455	91	27,00	125	157,5	484	454
	8 MBS 65	8 PzB 520	520	104	30,40	141	157,5	484	454
	9 MBS 65	9 PzB 585	585	117	33,90	157	157,5	484	454
	10 MBS 65	10 PzB 650	650	130	37,40	173	157,5	484	454
MBS 75	2 MBS 75	2 PzB 150	150	30	10,00	45	157,5	543	513
	3 MBS 75	3 PzB 225	225	45	14,00	61	157,5	543	513
	4 MBS 75	4 PzB 300	300	60	17,90	77	157,5	543	513
	5 MBS 75	5 PzB 375	375	75	22,40	93	157,5	543	513
	6 MBS 75	6 PzB 450	450	90	26,20	109	157,5	543	513
	7 MBS 75	7 PzB 525	525	105	29,70	125	157,5	543	513
	8 MBS 75	8 PzB 600	600	120	34,50	141	157,5	543	513
	9 MBS 75	9 PzB 675	675	135	38,10	157	157,5	543	513
	10 MBS 75	10 PzB 750	750	150	42,10	173	157,5	543	513
MBS 85	2 MBS 85	2 PzB 170	170	34	12,00	45	157,5	597	567
	3 MBS 85	3 PzB 255	255	51	16,50	61	157,5	597	567
	4 MBS 85	4 PzB 340	340	68	20,80	77	157,5	597	567
	5 MBS 85	5 PzB 425	425	85	25,20	93	157,5	597	567
	6 MBS 85	6 PzB 510	510	102	29,90	109	157,5	597	567
	7 MBS 85	7 PzB 595	595	119	34,20	125	157,5	597	567
	8 MBS 85	8 PzB 680	680	136	38,70	141	157,5	597	567
	9 MBS 85	9 PzB 765	765	153	43,40	157	157,5	597	567
	10 MBS 85	10 PzB 850	850	170	48,00	173	157,5	597	567


BS RANGE

Cells Elementi			Capacity and discharge rate Capacità e regime di scarica		Nominal Weight Peso Nominale	Overall dimensions Dimensioni d'ingombro			
Range Serie	Type / Tipo		in 5 hours / in 5 ore			X mm	Y mm	H mm	h mm
	MIDAC	PzB	Capacity Capacità	Current Corrente					
			Ah	A					
MBS 100	2 MBS 100	2 PzB 200	200	40	13,00	45	157,5	634	604
	3 MBS 100	3 PzB 300	300	60	17,90	61	157,5	634	604
	4 MBS 100	4 PzB 400	400	80	22,80	77	157,5	634	604
	5 MBS 100	5 PzB 500	500	100	27,70	93	157,5	634	604
	6 MBS 100	6 PzB 600	600	120	32,50	109	157,5	634	604
	7 MBS 100	7 PzB 700	700	140	37,40	125	157,5	634	604
	8 MBS 100	8 PzB 800	800	160	42,30	141	157,5	634	604
	9 MBS 100	9 PzB 900	900	180	47,20	157	157,5	634	604
	10 MBS 100	10 PzB 1000	1000	200	52,10	173	157,5	634	604
MBS 105	2 MBS 105	2 PzB 210	210	42	14,20	45	157,5	718	688
	3 MBS 105	3 PzB 315	315	63	19,60	61	157,5	718	688
	4 MBS 105	4 PzB 420	420	84	24,90	77	157,5	718	688
	5 MBS 105	5 PzB 525	525	105	30,20	93	157,5	718	688
	6 MBS 105	6 PzB 630	630	126	35,80	109	157,5	718	688
	7 MBS 105	7 PzB 735	735	147	41,10	125	157,5	718	688
	8 MBS 105	8 PzB 840	840	168	46,00	141	157,5	718	688
	9 MBS 105	9 PzB 945	945	189	52,10	157	157,5	718	688
	10 MBS 105	10 PzB 1050	1050	210	57,60	173	157,5	718	688

CELL DIMENSIONS / DIMENSIONI CELLA



PERFORMANCE CURVES / CURVE CARATTERISTICHE



MIDATRON CHARGING SOLUTIONS

MIDATRON HE



APPLICATION	HIGH EFFICIENCY - FAST CHARGING
TECHNOLOGY	HIGH FREQUENCY SWITCHING
DESIGN	WALL MOUNTED
MAINS	SINGLE-PHASE / THREE-PHASE
CHARGING PROFILE	IULa (BMU CONTROLLED opt)
CHARGING TIME	8 hrs (or FAST)
USER INTERFACE	LEDs - DISPLAY
CONNECTIVITY	YES
PROTECTION	IP20
COOLING	FAN


MIDATRON MTT



APPLICATION	PREMIUM
TECHNOLOGY	POWER TRANSFORMER
DESIGN	SHELF - FLOOR MOUNTED
MAINS	THREE-PHASE
CHARGING PROFILE	Wsa PULSE
CHARGING TIME	7 to 8 hrs
USER INTERFACE	LEDs - DISPLAY
CONNECTIVITY	YES
PROTECTION	IP21
COOLING	NATURAL

Forefront of charging solutions, MIDATRON HE and MIDATRON MTT actually represent the PREMIUM range from any point of view. Respectively full 100kHz High Frequency switching and 12 Pulse rectification technology, with amazing EFFICIENCY characteristics, ALL the most advanced features are included, starting from the user-friendly interface to the communication with the battery module (BMU).

Avanguardia nelle soluzioni di ricarica, MIDATRON HE e MIDATRON MTT rappresentano effettivamente la gamma PREMIUM da ogni punto di vista. Rispettivamente con tecnologia di commutazione ad Alta Frequenza 100kHz e raddrizzamento a 12 impulsi, con sorprendenti caratteristiche di EFFICIENZA, includono tutte le più avanzate soluzioni tecnologiche, dall'interfaccia utente semplice ed intuitiva alla comunicazione con modulo batteria (BMU).





MIDATRON HF

APPLICATION	CONVENTIONAL
TECHNOLOGY	HIGH FREQUENCY SWITCHING
DESIGN	WALL MOUNTED
MAINS	SINGLE-PHASE / THREE-PHASE
CHARGING PROFILE	IUIa
CHARGING TIME	7 to 12 hrs
USER INTERFACE	LEDs
CONNECTIVITY	NO
PROTECTION	IP20
COOLING	FAN





MIDATRON MTB

APPLICATION	CONVENTIONAL
TECHNOLOGY	POWER TRANSFORMER
DESIGN	SHELF - FLOOR MOUNTED
MAINS	SINGLE-PHASE / THREE-PHASE
CHARGING PROFILE	Wa
CHARGING TIME	10 to 12 hrs
USER INTERFACE	LEDs
CONNECTIVITY	NO
PROTECTION	IP21
COOLING	NATURAL

Solid charging solutions, MIDATRON HF and MIDATRON MTB represent the CONVENTIONAL range with HIGH QUALITY and concrete reliability characteristics. Respectively High Frequency switching and power transformer technology, both the versions include the user-friendly interface common to all the MIDATRON products.

Soluzioni di ricarica robuste, MIDATRON HF e MIDATRON MTB rappresentano la gamma convenzionale con caratteristiche di ELEVATA QUALITÀ e consistente AFFIDABILITÀ. Rispettivamente con tecnologia di commutazione ad Alta Frequenza ed a trasformatore di potenza, entrambe le versioni includono l'interfaccia utente semplice ed intuitiva comune a tutti i prodotti MIDATRON.





MIDAC S.p.A. HEADQUARTERS + PRODUCTION PLANT
VIA A.VOLTA, 2 - Z.I. - 37038 SOAVE (VERONA) - ITALIA
TEL. +39 045 61 32 1 32 - FAX +39 045 61 32 1 33
E-mail: midac@midacbatteries.com

MIDAC CREMONA PRODUCTION PLANT
TEL. +39 0372 1879400
E-mail: midac@midacbatteries.com

MIDAC FRANCE S.A.R.L.
TEL. +33 03 89 622380
E-mail: contact@midacbatteries.com

MIDAC UK LTD
TEL. +44 01691 663111
E-mail: enquiries@midacbatteries.com
SALES OFFICE IRELAND
TEL. + 44 02837 511744

MIDAC NORDIC AB
TEL. +46 8 795 28 50
E-mail: infose@midacbatteries.com

MIDAC DEUTSCHLAND GMBH
TEL. +49 (0) 800 7246776
E-mail: vertrieb@midacbatteries.com

MIDAC NEDERLAND BV
TEL. +31 318 678230
E-mail: verkoop@midacbatteries.com

MIDAC AUSTRALIA
TEL. +61 02 4647 1422
E-mail: midac.australia@midacbatteries.com

www.midacbatteries.com

MIDAC PRODUZIONE VERDE

Midac utilizza energia rinnovabile. Dal proprio impianto fotovoltaico viene prodotta energia per la produzione di batterie e accumulatori, evitando l'emissione di 400 tonnellate di CO₂ ogni anno.

MIDAC FABRICATION ÉCOLOGIQUE

Midac utilise des énergies renouvelables. Son installation photovoltaïque génère de l'énergie pour la production de batteries et d'accumulateurs, ce qui permet d'éviter l'émission de 400 tonnes de CO₂ chaque année.

MIDAC GREEN PRODUCTION

Midac uses energy from renewable sources. The company's photovoltaic plant generates energy for the production of batteries and accumulators, avoiding the emission of 400 tons of CO₂ each year.

MIDAC GRÜNE ENERGIE

Midac verwendet grüne Produktion, welche von der eigenen Solaranlage geliefert wird, um ihre Batterien und Akkumulatoren herzustellen. So sind wir in der Lage 400 Tonnen an CO₂ einzusparen.

MIDAC PRODUCCIÓN DE ENERGÍA VERDE

Midac utiliza energía renovable. Cuenta con un sistema fotovoltaico propio que produce energía para la fabricación de baterías y acumuladores permitiendo evitar la emisión de 400 toneladas de CO₂ al año.

MIDAC GRÖN PRODUKTION

Midac använder förnybar energi. Från den egna solcellsanläggningen produceras energi för tillverkningen av batterier och ackumulatörer, vilket innebär att 400 ton CO₂-utsläpp kan undvikas varje år.

